

Q-TAPE DIFFUBAND SK2



TECHNICKÝ LIST

Eurovent DIFFUBAND SK2

Okenná páska na vonkajšiu izoláciu montážnych otvorov pre okná a dvere. Používa sa pri tzv. „Teplej montáži“. Vyrobená zo špeciálnej textilie potiahnutej po celej šírke vrstvou lepidla s veľmi silnou príľnavosťou, ktorá uľahčuje jej aplikáciu do okenného rámu a steny. Na zadnej strane má dodatočný lepiaci pásik, čo umožňuje všestranné využitie. Nevyžaduje dodatočné lepidlo alebo základný náter na podklad.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Nosný materiál		1 vrstva PP netkanej textilie
Dostupné šírky	[mm x bm]	70, 100, 150 x 25
Vodotesnosť		W 1
Paropriepustnosť	[Sd]	0,3 (±0,02)
Trieda horľavosti		E
Lepidlo		Akrylátová disperzia EC1 ^{PLUS} bez rozpúšťadiel
Lepiaci náter	[g/m ²]	230
Tepelná odolnosť	[°C]	-40 do +80
UV odolnosť	[miesiace]	4
Balenie	[krabica(paleta)]	8 rolí (384); 6 rolí (288); 1rolka (240)
Skladovanie		Max 12 mesiacov na suchom mieste pri teplote +15°C do +25°C

Výhody:

- Parotesná
- Eliminuje tepelné mosty
- Jednoduchá inštalácia
- Chráni pred vlhkosťou a tvorbou plesní
- Vetruvzdorná
- Zvukotesná
- Veľmi nízke emisie EMICODE®-EC1^{Plus}
- Znižuje energetické náklady



Q-TAPE DIFFUBAND SK2


TECHNICKÝ LIST**Aplikácia:**

Na osadzovanie okien a dverí pre zabezpečenie tesnosti na dlhé roky. Určená na izoláciu spojov z vonkajšej strany budovy. Páska má po celej ploche samolepiaci povrch, ktorý uľahčuje jej inštaláciu. Navyše obsahuje lepiaci pásik na vrchnej strane, ktorý uľahčuje upevnenie pásky na stenu a eliminuje potrebu použitia dodatočného lepidla.

Montáž:

Pásku DIFFUBAND SK2 rozviňte a nastrihajte pásy príslušnej dĺžky s presahom cca 10cm. Odlepte úzky pás ochrannéj fólie a pevne zatlačte upevňovacie pásy k rámu okna. Potom okno zafixujte, odlepte zvyšok ochrannéj fólie, prilepte na stenu a dôkladne pritlačte. Na prilepenie k povrchu steny nie je potrebné žiadne ďalšie lepidlo. Prázdny priestor medzi oknom a stenou vyplňte izolačným materiálom.

Skladovanie/ preprava:

Produkt je potrebné skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a UV žiarením, v neporušených a uzavretých originálnych obaloch. Rolky treba prepravovať krytými dopravnými prostriedkami. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Počas prepravy treba dodržiavať predpisy pre bezpečnú prepravu. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre produktu alebo ho trvale poškodiť.

Na výrobok sa poskytuje záruka za predpokladu, že sa budú dodržiavať pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť uznanie sťažnosti v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 02/2020