



Q-TAPE UNO

Eurovent[®]

TECHNICKÝ LIST

Eurovent UNO

Univerzálna jednostranná páska z polyetylénovej fólie vystuženej polyesterovým vláknom a potiahnutej špeciálnym lepidlom na báze akrylovej disperzie. Používa sa na lepenie a opravy strešných fólií, membrán a iných stavebných výrobkov na báze plastov. Lepiaci vrstva je chránená silikónovým papierom.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		PE fólia vystužená polyesterovým vláknom, lepidlo na báze akrylátovej disperzie, bez rozpúšťadiel, EC1 ^{PLUS}
Šírka	[mm]	50
Dĺžka	[bm]	25
Hrúbka pásky (bez papiera)	[mm]	0,30 - 0,33
Lepiaci náter	[g/m ²]	210
Odolnosť voči roztrhaniu	[N/25 mm]	≥40
Predĺženie	[N/25 mm]	≥25; 100%
Teplota pri aplikácii	[°C]	Od -5; odporúčaná od+5
Tepelná odolnosť	[°C]	-40 do +80
Priľnavosť		Vynikajúca
Odolnosť voči vodnej pare		Veľmi vysoká
Odolnosť voči starnutiu		Vynikajúca
UV odolnosť		Odolná
Balenie		12 roliek/kartón; 60 kartónov/paleta – 720 roliek
Skladovanie		Na suchom mieste, v originálnom balení

Výhody:

- Vysoká priľnavosť lepidla
- Odolnosť proti roztrhnutiu
- Vodeodolná
- Veľmi nízke emisie škodlivých látok EMICODE[®] EC1^{PLUS}



Q-TAPE UNO



Eurovent UNO

Použitie:

Používa sa na lepenie a opravy plastov s výrobkami na báze polypropylénu a polyetylénu, materiálov vystužených izolačným papierom, dreva, kovových prvkov, sadrokartónu alebo kameňa. Dokonale prilepí a utesní zaoblené povrchy. Odporúča sa aj na opravy všetkých druhov poškodení ako sú diery, rezy alebo poškodenia spôsobené pri montáži.

Montáž:

Povrch musí byť pevný, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Okrem toho, povrch nesmie mať lepidlo odpudivý povlak. Pred lepením je potrebné povrch a membrány očistiť a vykonať test prínavosti. Hotové spoje nesmú byť v stojatej vode ani pod trvalou mechanickou námahou. Vrásky a napätie v membránach a páske sa musia uvoľniť narezaním a následným lepením.

Skladovanie / preprava:

Produkt treba skladovať v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a UV žiarením. Produkt by sa mal prepravovať v krytých dopravných prostriedkoch. Mali by byť pripravené na prepravu tak, aby boli chránené pred poškodením a zničením. Produkt treba chrániť pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre pásky alebo ju trvalo poškodiť.

Produkt je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť prijatie reklamácie v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a v dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 04/2024