



Q-FLEX 3D


TECHNICKÝ LIST

Eurovent FLEX 3D

Samolepiaci komínový lepiaci pás na použitie pri tesniacich a dokončovacích prácach okolo komínov, arkierov a strešných okien. Vyrobený z vysoko kvalitného hliníkového plechu a butylového lepidla, vyznačuje sa trojrozmerným povrchovým vzorom, ktorý umožňuje použitie v ťažko dostupných miestach. Je pružnejší ako jeho plisované ekvivalenty.



PARAMETER	JEDNOTKA	HODNOTA
Materiál		Hliník, butyl
Šírka	[mm]	300
Dĺžka	[bm]	5
Hliník	[mm]	Šírka: 300 Hrúbka: 0,12
Butylová páska		Veľkosť: 290 mm x 1,0mm Hrúbka: 1,65 ±0,05 g/cm ³ Pevnosť: >25 (35 ±10)N/24 mm Riedidlá: nepoužité Teplotná odolnosť: od -40°C do +90°C Odolnosť voči starnutiu: dobrá, aj v teplých a vlhkých podmienkach
Dostupné farby	[RAL]	tehlová 8004; hnedá 8019; hnedá 8017; čierna 9005; antracit 7021; gaštanová 8015; čerešňová 3011
Skladovacia teplota	[°C]	od 1 do 25
Doba skladovania	[mesiac]	do 12
Kartón	[ks]	1
Paleta	[ks]	144

Výhody:

- Odolnosť voči vode a chladu
- Pružnosť
- Odolnosť voči UV žiareniu



Q-FLEX 3D



Eurovent FLEX 3D

Použitie:

Profilovaný pás na použitie pri tesniacich a dokončovacích prácach okolo komínov, arkierov a strešných okien. Vyznačuje sa trojrozmerným povrchovým vzorom, ktorý umožňuje použitie v ťažko dostupných miestach. Výrobok je možné použiť aj na spojenie strechy so stenou. Je vhodný na použitie s betónovými a hlinenými strešnými škridlami, ako aj s kovovými strešnými krytinami.

Montáž:

Zaistite, aby povrch, na ktorý chcete butyl položiť, bol čistý a suchý. Odlepte bezpečnostnú vložku, položte pásy a mierne na ňu zatlačte.

Bezpečnosť:

Snažte sa zabrániť priamemu a dlhodobému vystaveniu pokožky butylu. Pred dokončením aplikácie si umyte ruky.

Skladovanie / preprava:

Výrobok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred vlhkosťou a priamym UV žiarením. Pásy sú čiastočne z elastického hliníka, skladujte ich v originálnych uzavretých krabiciach a chráňte ich pred poškodením. Role sa odporúča prepravovať krytými dopravnými prostriedkami spôsobom, ktorý ich chráni pred poškodením. Výrobok by mal byť chránený pred účinkami chemických látok, najmä látok na báze rozpúšťadiel, pretože môžu znížiť technické parametre výrobku alebo ho trvale poškodiť.

Výrobok je v záruke za predpokladu, že budú dodržané pokyny uvedené v technickom liste. Vyhradujeme si právo odmietnuť uznanie reklamácie v prípade nedodržania týchto pokynov.

Uvedené informácie, odporúčania a usmernenia boli poskytnuté na základe našich najlepších znalostí, výskumov, skúseností a dobrej viere. Nezodpovedáme za následky nesprávneho alebo chybného použitia našich výrobkov. Každý používateľ tohto materiálu si musí osobne zaistiť všetky možné prostriedky vrátane testovania konečného produktu v príslušných podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na dosiahnutie jeho zamýšľaných cieľov.

Dátum aktualizácie 01/2021